

防虫LED灯



防虫 LED灯

新製品

直管 10W 600ルーメン ~ 20W 1,100ルーメン

灯具一体型 20W 1,100ルーメン ~ 50W 2,750ルーメン

昆虫の可視光域を避けた波長で発光

型式	直管型		灯具一体型			
	TRS600NB10W-Y	TRS1200NB20W-Y	TRSTP4F-SFD-NB20W	TRSTP4F-SFD-NB40W	TRSTP4F-SFD-NB44W	TRSTP4F-SFD-NB50W
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz		AC85~265V 50/60Hz			
消費電力	10W	20W	20W	40W	44W	50W
力率	0.98					
全光束	600 lm	1,100 lm	1,100 lm	2,200 lm	2,420 lm	2,750 lm
発光効率	60 lm/W	55 lm/W				
色温度	1,500K					
発光波長	580nm~630nm					
照射角	120°					
演色性	Ra > 15					
動作周囲温度	-35°C ~ +45°C					
製品寿命	50,000時間					
IP保護等級	IP55					
給電方式	電源内蔵 (両側給電または片側給電)		上方給電ポート / 側方給電ポート / 側方給電+ 送りポート			
カバー色	乳白色					
寸法	φ26.4 × 600mm	φ26.4 × 1,200mm	90 × 55 × 1,200mm		90 × 55 × 1,370mm	
重量	120g	320g	3Kg			6Kg



高天井用 防虫LED灯



高天井灯 TRS550558シリーズ

防虫灯 160W 8,000ルーメン ~ 200W 10,000ルーメン

防虫灯版

防虫灯版 昆虫の可視範囲を避けた発光波長 580nm~630nm

型式	TRS550558NB-160W -BRA-IP66	TRS550558NB-180W -BRA-IP66	TRS550558NB-200W -BRA-IP66
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz		
消費電力	160W	180W	200W
全光束	8,000 lm	9,000 lm	10,000 lm
色温度	1,500K (黄色)		
発光波長	580nm ~ 630nm		
発光効率	50 lm/W		
照射角	60°		
演色性	-		
IP保護等級	IP66		
製品寿命	40,000時間		
電源	電源内蔵		
材質	ステンレス		
寸法	φ500 × 558mm		

