

# 電球形 LED 灯 ①



## フィラメント型 LED電球

新製品

470ルーメン ~ 750ルーメン

型式	TRSE26A60WW-6W -FIL-CG	TRSE26A60WW-6W -FIL-MG	TRSE26A60WW-4W -FIL-CG	TRSE26A60WW-4W -FIL-MG	TRSE17G50WW -4W4S-CG
口金	E26				E17
入力電圧	AC100~130V 50/60Hz				AC100V 50/60Hz
消費電力	6W		4W		4W
全光束	750 lm		470 lm		320 lm
発光効率	125 lm/W		117 lm/W		80 lm/W
演色性	Ra>80				
照射角	360°				
色温度	2,700K				
材質	アルミ + ポリカーボネート				
寸法	φ60 × 105mm				φ50 × 72mm
カバー色	透明色	乳白色	透明色	乳白色	透明色



# 電球形 LED 灯 ②



## 丸型電球 代替

### 丸型電球

型式	TRSE17M3574-55W	TRS7W60130	TRS07CLPW-7W	TRS-E26-04-7W
入力電圧	AC100V 50/60Hz	AC85V~265V 50/60Hz	AC100V~240V 50/60Hz	
消費電力	5.5W	7W		
全光束	440 lm	560~595 lm	520~570 lm	538 lm±8%
色温度	2,500~5,500K	電球色: 2,800K~3,500K 昼白色: 4,000K~5,000K 昼光色: 5,500K~7,000K	2,700~9,000K	2,700~7,500K
動作周囲温度	-20°C~+45°C	-20°C~+55°C	-30°C~+50°C	
演色性	Ra>75			
製品寿命	30,000時間	50,000時間	40,000時間	40,000時間
重量		155g	145g	
寸法	φ35×74mm	φ60 × 130mm	φ60 × 121mm(L)	φ70 × 132mm(L)
材質	アルミ、ポリカーボネート		アルミ合金 真鍮 ガラス	
口金	E17	E26		
電源	電源内蔵			
カバー色	乳白色	乳白色		

型式	TRS7WCW/NW/WW-ZMF-MG/CG	TRS10CHPW-9W
入力電圧	AC85V ~ 265V 50/60Hz	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	7W±0.5W	9W
全光束	CW: (MG:680 lm, CG: 700 lm) NW: (MG:650 lm, CG:680 lm) WW: (MG:620 lm, CG:650 lm)	720~820 lm
色温度	5,500 ~ 6,000K ( 昼光色 ) 4,000 ~ 5,000K ( 昼白色 )	2,700~9,000K
動作周囲温度	-10°C ~ +40°C	-30°C~+50°C
演色性	Ra80	
製品寿命	50,000時間	40,000時間
重量	45g	170g
寸法	φ60 × 122mm	φ70 × 137mm
材質	アルミ / ガラス	アルミ合金 真鍮 ガラス
口金	E26	
電源	内蔵電源	
カバー色	MG: 乳白色ガラスカバー CG: 透明色ガラスカバー	乳白色



## 電球形 LED 灯 ③



### キャンドル型電球 代替

シャンデリア／テーブル照明／クリスマスディスプレイ  
ムードアップ照明



型式	TRS26C39105NW3W	TRSE26C39105WW3W	TRS26C42128-3W
入力電圧	AC85V ~ 265V 50/60Hz		
消費電力	3W		
全光束	180 ~ 210 lm	210~240 lm	210~240 lm
色温度	3000 ~ 6500K	3,000~3,500K	3,000~3,500K
動作周囲温度	-25°C ~ +45°C		-20°C~+55°C
演色性	Ra78		Ra75
製品寿命	40,000時間		
重量	55g		60g
寸法	φ39 X 105 mm		φ42×128mm
材質	アルミ／ポリカーボネイト		
口金	E26		
電源	内蔵電源		
カバー	T: 透明色カバー M: 乳白色カバー		乳白色

